

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/48/2024

Rady Gminy Rudna

z dnia 30 października 2024 r.

**INSTRUKCJA OBSŁUGI NISZ  
OPIS OBSŁUGI DEMONTAŻU I MONTAŻU GRANITOWYCH PŁYT ZAMYKAJĄCYCH  
ORAZ WEWNĘTRZNYCH DEKLI ŻELBETOWYCH W TRAKCIE POCHÓWKU W  
KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W CHOBIENI**

1. Kolumbarium posiada 120 szt. płyt zamykających granitowych o wymiarze 50x50x4 cm, które zamontowane są za pomocą czterech szpilek ocynkowanych średnicy 88 mm z częścią gwintowaną i 4 nakrętki kołpakowe o średnicy 8mm.
2. Do demontażu płyt zamykających należy użyć klucz płaskiego trzynastki.
3. W trakcie montażu należy zabezpieczyć sąsiadujące płyty przed zsunięciem się demontowanej płyty na pozostałe i ich uszkodzenie.
4. Zabrania się wykonywania czynności wsporczych o sąsiadujące płyty w celu demontażu płyty właściwej.
5. W trakcie demontażu zaleca się, aby uczestniczyły w nim 3 osoby dorosłe.
6. Waga jednej płyty o wymiarze 50x50x4 wynosi około 30 kg.
7. Płyty po zdemontowaniu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nieuległa zarysowaniu czy też uszczerbieniu.
8. Płyty w transporcie należy zabezpieczać w taki sposób, aby nieuległy pęknięciu wskutek wibracji czy też innych oddziaływań dynamicznych lub statycznych.
9. W trakcie demontażu wyższych partii płyt należy unikać stawiania na postumencie granitowym, który przeznaczony jest do stawiania zniczy, kwiatów itp.
10. Każda z poszczególnych nisz jest również wyposażona w płytę żelbetową grubości 50 mm dostosowaną na wymiar niszy, zamontowaną za pomocą 4 śrub sześciokątnych ocynkowanych M10x70 z podkładkami, do odkręcenia których należy stosować klucz nasadowy o średnicy 17.
11. W trakcie demontażu płyty żelbetowej należy stosować podkładki plastikowe, które stanowią będą wsparcie w trakcie demontażu płyty.
12. Procedury demontażowe przyjęte należy analogicznie jak w przypadku zamykających płyt granitowych.
13. Płyty żelbetowe służą do czasowego zabezpieczenia urny po dokonaniu pochówku na czas przeprowadzenia prac grawerskich na płycie granitowej.
14. Płyty żelbetowe stanowią przykładowy sposób zabezpieczenia urny po dokonaniu pochówku, dopuszczony jest dowolny sposób zabezpieczenia urny przez firmę dokonującą pochówku.
15. Płyta żelbetowa oraz granitowa zamykająca niestanowi gwarancji zabezpieczenia urny przed kradzieżą.
16. Schemat montażu płyt wykonywać odwrotnie w stosunku do czynności demontażowych.
17. Do czyszczenia elementów granitowych płyt oraz pozostałej obudowy kolumbarium należy stosować dedykowane produkty przeznaczone do tego celu.
18. Nisza kolumbaryjna posiada wymiar wewnątrz 62cm głębokości, 42cm wysokości, 40cm szerokości +/- 0,5 cm.
19. Wszelkie pytania oraz nieujęte w instrukcji wątpliwości należy kierować do Zarządcy/Administratora cmentarza.

